

# FOAMBREW AC

## Detergente disincrostante fosforico per il lavaggio a schiuma nell'industria alimentare

### DESCRIZIONE GENERALE

**FOAMBREW AC** è un disincrostante schiumogeno tensioattivato ed inibito a base di acido fosforico.

Studiato per l'utilizzo con impianti di schiumatura, lavaggi manuali o a pressione.

Rimuove depositi inorganici (incrostazioni calcaree, incrostazioni ferrose ecc.) e residui proteici o organici in genere, nell'industria alimentare e delle bevande.

### CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE:

Aspetto	liquido limpido giallo paglierino
Odore	tipico
Peso Specifico	1,2 g/ml
Schiumosità	abbondante
pH (1% in acqua)	2-2,5
Solubilità in acqua	completa

### EFFETTO SUI MATERIALI

Innocuo su acciaio inox, vetro, alluminio, acciaio smaltato, PE, PVC, PP, PS.

Corrode ferro zincato, rame e sue leghe.

### MODALITA' D'IMPIEGO

Utilizzo manuale: pre-sciacquare con acqua, detergere e disincrostare con una soluzione di **FOAMBREW AC** alla concentrazione del 2 - 5% a temperatura di 25 - 40°C, risciacquare abbondantemente fino a completa rimozione.

Utilizzo a schiuma: pre-lavare con acqua per rimuovere lo sporco grossolano, quindi distribuire uniformemente la schiuma di **FOAMBREW AC** dal basso verso l'alto, alla concentrazione del 2 - 5%, a temperatura da 20°C a 60°C in funzione del tipo di sporco. Lasciare agire almeno 15 minuti, successivamente risciacquare abbondantemente fino a completa rimozione.

Utilizzo ad immersione: pre-sciacquare con acqua, immergere i particolari nella soluzione di **FOAMBREW AC** al 3 - 8% a temperatura da 20°C a 70°C per 10 minuti o più in funzione della quantità di sporco, risciacquare abbondantemente fino a completa rimozione.

### AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLO STOCCAGGIO

Per informazioni sulla pericolosità e sulle misure di protezione, consultare la Scheda di Sicurezza. PIRAMIDE SRL non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

CONDIZIONAMENTO: 1 x 25 Kg; 1 x 1200 Kg

PALETTIZZAZIONE: 24 taniche / IBC

STOCCAGGIO: 5° – 30° C

Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

piramide srl

21020 Casciago (VA) Fraz. Morosolo Via Don G.B. Maroni, 12

Telefono 0332 826017 fax 0332 224154 \* [www.piramide-ambiente.it](http://www.piramide-ambiente.it) \* e-mail [info@piramide-ambiente.it](mailto:info@piramide-ambiente.it)  
codice fiscale partita iva e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Varese: 01888150123 – REA: VA – 215224  
Capitale Sociale € 10.000,00.= interamente versato