



I  
S  
O  
F  
A  
S  
T  
E  
R

## SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE

DATA AGGIORNAMENTO 20/05/2020

SOSTITUISCE 27/04/2020

### PRODOTTO SANITIZZANTE NON RESIDUALE A BASE DI ALCOL ISOPROPILICO 70% v/v

SENZA RESIDUI

RISCIACQUO NON  
NECESSARIO

EFFICACE CONTRO  
BATTERI LIEVITI  
MUFFE

INNOCUO SUI  
MATERIALI

#### Applicazione

**ISOFASTER** è un sanitizzante non residuale a base di alcol isopropilico, efficace contro batteri, lieviti e muffe. È indicato per la sanificazione esterna di impianti e superfici in tutte le industrie alimentari.

**ISOFASTER** è idoneo per il trattamento di superfici e parti di impianti che non possono venire a contatto con rilevanti quantità d'acqua, per la sanificazione di attrezzature, piccoli oggetti e parti di macchine.

**ISOFASTER non lascia residui sulla superficie** e pertanto **non è necessario il risciacquo** con acqua.

**ISOFASTER** può essere utilizzato per la sanitizzazione delle mani, utilizzando l'apposito dispenser.

Prodotto depositato ed in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE N.582/2012 (BPR).

#### Impiego

Industria alimentare

#### Effetto sui materiali

Non intacca acciaio inox, alluminio, rame, ottone, vetro, ferro smaltato, Teflon, PE, PVC, PP.

Evitare il contatto con vernici non resistenti ai solventi.

Su altri materiali, poiché le superfici variano in termini di qualità, l'idoneità del prodotto dovrebbe essere verificata testando prima su una piccola area poco appariscente.

#### Modalità d'impiego

Irrorare **ISOFASTER** tal quale, sulla superficie pulita, da una distanza di 30 cm evitando la formazione di aerosol, in quantità di circa 50 ml/m<sup>2</sup>. Il film depositato sulla superficie evapora completamente. Il tempo necessario per l'evaporazione dipende dalla temperatura. Utilizzare il prodotto a temperature superiori ai 5°C. In caso di superfici con leggere contaminazioni grasse si consiglia una prima applicazione di **ISOFASTER**, rimuovere accuratamente i residui con carta assorbente monouso e poi riapplicare **ISOFASTER** come descritto precedentemente.

#### Caratt. chimico fisiche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Aspetto Fisico          | Liquido limpido |
| Colore                  | Incolore        |
| Odore                   | Alcoolico       |
| Densità a 20 °C         | 0.8 – 0.9 g/ml  |
| pH                      | Neutro          |
| Conc. alcool            | 70% v/v         |
| Punto di infiammabilità | 24°C            |

#### Precauzioni

Prodotto sviluppato per impieghi strettamente professionali, indicato per gli impieghi descritti. Per maggiori informazioni sul prodotto, invitiamo a consultare la scheda di sicurezza.

#### Confezionamento

1 x 10 L      12 x 0,75 L (+2 trigger)

#### Stoccaggio

Facilmente infiammabile. Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi in aree non esposte luce diretta del sole, a fonti di calore o di accensione. Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. Piramide srl non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

enzyme solutions for cleaning & wastewater treatments  
piramide srl

21020 Casciago (VA) Fraz. Morosolo Via Don G.B. Maroni, 12

Telefono 0332 826017 fax 0332 224154 \* [www.piramide-ambiente.it](http://www.piramide-ambiente.it) \* e-mail [info@piramide-ambiente.it](mailto:info@piramide-ambiente.it)

codice fiscale partita iva e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Varese: 01888150123 – REA: VA – 215224

Capitale Sociale € 10.000,00.= interamente versato